

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006

MSDS: WAD      Version 3.00      Titel: Welland Klæbefjerner, pose

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Welland Klæbefjerner, serviet  
Produktkoder: WAD050, WAD060

#### 1.2 Tilsigtet brug:

Fjernelse af klæbemiddel fra huden

#### 1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Virksomhed:

Welland Medical Ltd.  
Hydehurst Lane  
Crawley  
West Sussex  
RH10 9AS  
Storbritannien

##### Telefonnummer

+44(0) 1293 615 455

##### Nødtelefon

+44(0) 1293 615 455

### 2. FAREIDENTIFIKATION:

Produktet reguleres som en medicinsk anordning inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I andre områder kan det være reguleret som en medicinsk anordning eller et kosmetisk middel eller ikke være reguleret. Produktet vurderes og leveres med et sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2008. Produktmærkningen udarbejdes i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger og lokal lovgivning.

#### 2.1 Klassificering

Brændbare væsker, kategori 2	H225: Meget brandfarlig væske og damp.
Akut giftighed for vandmiljø, kategori 1	H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
Kronisk giftighed for vandmiljø, kategori 2	H411: Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Let antændelig	R11: Let antændelig.
Miljøfarlig	R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand.

#### 2.2 Mærkningselementer

Produktet er en medicinsk anordning i EØS, hvorfor mærkningselementerne fra CLP-bestemmelserne ikke finder anvendelse, i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2008, titel, I, artikel 1, afsnit 5.

Nedenstående piktogrammer, signalord og faresætninger er derfor kun angivet i det tilstedeværende sikkerhedsdatablad og ikke nødvendigvis på produktets mærkning.

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006

MSDS: WAD

Version 3.00

Titel: Welland Klæbefjerner, pose

Farepiktogrammer:



Signalord: Fare

Faresætninger:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger:

Forebyggelse:

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P233 Hold beholderen tæt lukket.

P261 Undgå indånding af spray.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P273 Undgå udledning til miljøet.

### 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

#### 3.2 Blandinger

Kemisk beskaffenhed: Silikone

Farlige komponenter

Kemikalienavn	CAS-nr. EF-nr.	Klassificering (67/548/EØF)	Klassificeret (Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2008)	Koncentration %
Hexamethyldisiloxan	107-46-0 203-492-7	F, R11 N, R50	Brand. Væske 2, H225 Akvatisk akut 1, H400 Akvatisk kronisk 2, H411	$\geq 90 - \leq 100$
Stoffer med en grænse for arbejdspladseksponering:				
Octamethyltrisiloxan	107-51-7 203-497-4	R10	Brand. Væske 3, H226	$\geq 1 - < 10$

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

**Øjenkontakt** : Skyl med vand

**Hudkontakt** : Ingen forventede helbredsvirkninger

**Inhalation** : Ingen forventede helbredsvirkninger

## SIKKERHEDSDATBLAD

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006

MSDS: WAD	Version 3.00	Titel: Welland Klæbefjerner, pose
-----------	--------------	-----------------------------------

<b>Indtagelse:</b>	:	Ingen forventede helbredsvirkninger. Søg læge i tilfælde af u hensigtsmæssige symptomer.
--------------------	---	--

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006

MSDS: WAD      Version 3.00      Titel: Welland Klæbefjerner, pose

### 5. BRANDBESKYTTELSE

- Egnede slukningsmidler** : Vandtåge eller skum.
- Uegnede slukningsmidler** : Vandstråle
- Farer i forbindelse med brandslukning** : Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.
- Særligt beskyttelsesudstyr/-procedurer** : Anvend personlige værnemidler og røgdykkerapparat.
- Farlige forbrændingsprodukter** : Kulilte, formaldehyd og silika.

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- Personlige sikkerhedsforanstaltninger** : Sørg for at fjerne alle antændelseskilder i tilfælde af udslip. Udslip opsuges med et absorberende materiale, og rester lægges i en metalbeholder med låg. Skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Undgå udledning til afløb
- Metoder til oprensning** : Brug absorberende materialer, og bortskaf alle rester i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Rens området med vand.

### 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

- Forholdsregler for sikkerhed håndtering** : Hold produktet væk fra antændelseskilder  
Sørg for tilstrækkelig ventilation ved brug af produktet.
- Forholdsregler for opbevaring** : Opbevares i et køligt område væk fra antændelseskilder  
Sørg for støvhætten er påsat for at undgå utilsigtet frigivelse.
- Specifikke anvendelser** : Til fjernelse af medicinske klæberester.
- Uegnede emballeringsmaterialer** : Ingen kendte.

### 8. KONTROLPARAMETRE

Komponenter	CAS-nr.	Værditype (Eksponeringsform)	Kontrolparametre	Grundlag
Hexamethyldisiloxan	107-46-0	TWA	200 ppm	DCC OEL
Octamethyltrisiloxan	107-51-7	TWA	200 ppm	DCC OEL

#### Derived No Effect Level (DNEL) i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006:

Hexamethyldisiloxan: Slutanvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Hudkontakt  
Mulige konsekvenser for menneskers helbred: Akutte systemiske virkninger  
Værdi: 25 mg/kg legemsvægt/dag  
Slutanvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Inhalation

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006

MSDS: WAD

Version 3.00

Titel: Welland Klæbefjerner, pose

Mulige konsekvenser for menneskers helbred: Akutte systemiske virkninger  
Værdi: 266 mg/m<sup>3</sup>  
Slutanvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Hudkontakt  
Mulige konsekvenser for menneskers helbred: Systemiske langtidsvirkninger  
Værdi: 25 mg/kg legemsvægt/dag  
Slutanvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Inhalation  
Mulige konsekvenser for menneskers helbred: Systemiske langtidsvirkninger  
Værdi: 266 mg/m<sup>3</sup>  
Slutanvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Indtagelse  
Mulige konsekvenser for menneskers helbred: Systemiske langtidsvirkninger  
Værdi: 25 mg/kg legemsvægt/dag  
Octamethyltrisiloxan: Slutanvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Inhalation  
Mulige konsekvenser for menneskers helbred: Systemiske langtidsvirkninger  
Værdi: 19 mg/m<sup>3</sup>  
Slutanvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Inhalation  
Mulige konsekvenser for menneskers helbred: Akutte systemiske virkninger  
Værdi: 19 mg/m<sup>3</sup>  
Slutanvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Hudkontakt  
Mulige konsekvenser for menneskers helbred: Systemiske langtidsvirkninger  
Værdi: 5,6 mg/kg legemsvægt/dag  
Slutanvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Hudkontakt  
Mulige konsekvenser for menneskers helbred: Akutte systemiske virkninger  
Værdi: 5,6 mg/kg legemsvægt/dag  
Slutanvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Indtagelse  
Mulige konsekvenser for menneskers helbred: Systemiske langtidsvirkninger  
Værdi: 0,04 mg/kg legemsvægt/dag  
Slutanvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Indtagelse  
Mulige konsekvenser for menneskers helbred: Akutte systemiske virkninger  
Værdi: 0,04 mg/kg legemsvægt/dag

**Beregnet nuleffekt-koncentration (PNEC) i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006:**

Hexamethylidisiloxan: Ferskvand  
Værdi: 0,002 mg/l.  
Havvand  
Værdi: 0,0002 mg/l.  
Ferskvandssediment  
Værdi: 0,37 mg/kg  
Havsediment  
Værdi: 0,037 mg/kg  
Jord  
Værdi: 0,073 mg/kg  
Spildevandsrensningsanlæg  
Værdi: >= 10 mg/l  
Octamethyltrisiloxan: Ferskvandssediment  
Værdi: 1,8 mg/kg  
Havsediment

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006

MSDS: WAD      Version 3.00      Titel: Welland Klæbefjerner, pose

Værdi: 0,17 mg/kg  
Jord  
Værdi:  $\geq$  0,44 mg/kg  
Spildevandsrensningsanlæg  
Værdi:  $>$  1 mg/l

### 8.2 Eksponeringskontroller

Generel ventilation anbefales

Personlig beskyttelse: Ikke påkrævet ved normal brug.

## 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Væske

Farve: Farveløs

Luft: Karakteristisk

Lugtterskel: Ingen data til rådighed

pH: Ingen data til rådighed

Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data til rådighed

Begyndelseskogepunkt og kogeoråde: 100°C

Flammepunkt: -3,29°C, metode: Lukket beholder

Fordampningshastighed: Ingen data til rådighed

Brændbarhed (fast form, gas): Ikke relevant

Øvre eksplosionsgrænse: Ingen data til rådighed

Nedre eksplosionsgrænse: Ingen data til rådighed

Damptryk: Ingen data til rådighed

Relativ dampvægtfylde: Ingen data til rådighed

Relativ massefylde: 0.76

Opløselighed

Vandopløselig: Ingen data til rådighed

Fordelingskoefficient: n-octanol/vand: Ingen data til rådighed

Selvantændelsestemperatur: Ingen data til rådighed

Nedbrydningstemperatur: Ingen data til rådighed

Viskositet, kinematiske egenskaber: 0,65 mm<sup>2</sup>/sek.

Eksplorative egenskaber: Ikke eksplosiv

Oxidationsegenskaber: Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

### 9.2 Andre oplysninger

Molekylvægt: Ingen data til rådighed

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Ikke klassificeret med risiko for reaktivitet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner: Meget brandfarlig væske og damp.

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

Kan reagere med kraftige oxiderende midler.

Der kan frigives sporbare mængder af formaldehyd ved opvarmning til temperaturer over 150°C ved forekomst af luft.

Egnet ventilation er påkrævet.

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006

MSDS: WAD      Version 3.00      Titel: Welland Klæbefjerner, pose

Der dannes farlige nedbrydningsprodukter ved høje temperaturer.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås: Håndtering, der kan fremme opbygning af statiske ladninger. Varme, åben ild og gnister.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås: Oxiderende midler

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk nedbrydning: Formaldehyd

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

: Inhalation

Hudkontakt

Indtagelse

Øjenkontakt

**Akut giftighed:** Ikke klassificeret baseret på de tilgængelige oplysninger.

#### Komponenter:

##### Hexamethylidisiloxan:

Akut oral giftighed: LD50 (rotte): >16 ml/kg

Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akut oral giftighed

Bemærkninger: Baseret på testdata

Akut giftighed ved inhalation: LC50 (rotte): 15956 ppm, eksponeringstid: 4 timer, testmiljø: Damp

Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akut giftighed ved inhalation

Bemærkninger: Baseret på testdata

Akut giftighed ved kontakt med huden: LD50 (rotte): > 2,000 mg/kg

Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akut giftighed ved kontakt med huden

Bemærkninger: Baseret på testdata

##### Octamethyltrisiloxan:

Akut oral giftighed: LD50 (rotte): > 2,000 mg/kg

Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akut oral giftighed

Bemærkninger: Baseret på testdata

Akut giftighed ved inhalation: LC50 (rotte): > 2350 ppm, eksponeringstid: 4 timer, testmiljø: Damp

Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akut giftighed ved inhalation

Bemærkninger: Baseret på testdata

Akut giftighed ved kontakt med huden: LD50 (rotte): > 2,000 mg/kg

Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akut giftighed ved kontakt med huden

Bemærkninger: Baseret på testdata

#### Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret baseret på de tilgængelige oplysninger.

#### Komponenter:

##### Hexamethylidisiloxan:

Art: Kanin

Resultat: Ingen hudirritation

Bemærkninger: Baseret på testdata

##### Octamethyltrisiloxan:

Art: Kanin

Resultat: Ingen hudirritation

Bemærkninger: Baseret på testdata

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006

MSDS: WAD

Version 3.00

Titel: Welland Klæbefjerner, pose

Ikke klassificeret baseret på de tilgængelige oplysninger.

### **Komponenter:**

#### **Hexamethyldisiloxan:**

Art: Kanin

Resultat: Ingen øjenirritation

Bemærkninger: Baseret på testdata

#### **Octamethyltrisiloxan:**

Resultat: Ingen øjenirritation

Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

### **Komponenter:**

#### **Hexamethyldisiloxan:**

Vurdering: Medfører ikke sensibilisering af huden.

Testtype: HRIPT-test (Human Repeat Insult Patch Test)

Art: Mennesker

Bemærkninger: Ingen kendt sensibiliserende virkning.

Baseret på testdata

#### **Octamethyltrisiloxan:**

Vurdering: Medfører ikke sensibilisering af huden.

Testtype: HRIPT-test (Human Repeat Insult Patch Test)

Art: Mennesker

Bemærkninger: Ingen kendt sensibiliserende virkning.

Baseret på testdata

### **Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret baseret på de tilgængelige oplysninger.

### **Komponenter:**

#### **Hexamethyldisiloxan:**

Genotoksicitet in vitro: Testtype: Ames' test

Resultat: Negativ

Bemærkninger: Baseret på testdata: Testtype: Kromosomaberrationstest in vitro

Resultat: Negativ

Bemærkninger: Baseret på testdata: Testtype: Mutagenicitet (cytogenisk test in vitro med pattedyr)

Resultat: Negativ

Bemærkninger: Baseret på testdata: Testtype: DNA-beskadigelse og -reparation, ikke-planlagt DNA-syntese i celler fra pattedyr (in vitro)

Resultat: Negativ

Bemærkninger: Baseret på testdata

Genotoksicitet in vivo: Testtype: Mutagenicitet (cytogenisk test in vivo med knoglemarv fra pattedyr, kromosomanalyse)

Art: Rotte

Administrationsvej: Intraperitoneal injektion

Resultat: Negativ

Bemærkninger: Baseret på testdata

Kimcellemutagenicitet - vurdering

: Dyreforsøg viste ingen mutagene virkninger.

#### **Octamethyltrisiloxan:**

Genotoksicitet in vitro: Testtype: Kromosomaberrationstest in vitro

Resultat: Negativ

Bemærkninger: Baseret på testdata

Testtype: Ames' test

Resultat: Negativ

Bemærkninger: Baseret på testdata

### **Carcinogenicitet**



## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006

MSDS: WAD

Version 3.00

Titel: Welland Klæbefjerner, pose

Ikke klassificeret baseret på de tilgængelige oplysninger.

### Komponenter:

#### Hexamethyldisiloxan:

Art: Rotte

Administrationsvej: Inhalation (damp)

Resultat: Negativ

Bemærkninger: Baseret på testdata

Carcinogenicitet - vurdering: Dyreforsøg viste ingen carcinogene virkninger.

### Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret baseret på de tilgængelige oplysninger.

### Komponenter:

#### Hexamethyldisiloxan:

Indvirkning på fertilitet: Testtype: Undersøgelse af reproduktionstoksicitet, to generationer

Art: Rotte, han og hun, administrationsvej: Inhalation (damp)

Symptomer: Ingen indvirkning på fertilitet, bemærkninger: Baseret på testdata

Indvirkning på fosterudvikling: Testtype: Undersøgelse af reproduktionstoksicitet, to generationer

Art: Rotte, han og hun, administrationsvej: Inhalation (damp)

Symptomer: Ingen indvirkning på fosterudvikling

Bemærkninger: Baseret på testdata

Reproduktionstoksicitet - vurdering: Ingen evidens for uønskede indvirkninger på seksuel funktion og fertilitet, eller på udvikling, baseret på dyreforsøg.

#### Octamethyltrisiloxan:

Indvirkning på fertilitet: Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse med gentaget dosering og screeningstest for toksicitet i forhold til reproduktion/udvikling, art: Rotte, han og hun

Administrationsvej: Inhalation (damp)

Symptomer: Ingen indvirkning på fertilitet

Bemærkninger: Baseret på testdata

Testtype: Uterotrofisk assay, art: Rotte, hun

Administrationsvej: Inhalation (damp), resultat: Negativ

Bemærkninger: Baseret på testdata

Indvirkning på fosterudvikling: Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse med gentaget dosering og screeningstest for toksicitet i forhold til reproduktion/udvikling

Art: Rotte, han og hun

Administrationsvej: Inhalation (damp)

Symptomer: Ingen indvirkning på fosterudvikling

Bemærkninger: Baseret på testdata

Reproduktionstoksicitet - vurdering: Ingen evidens for uønskede indvirkninger på seksuel funktion og fertilitet, eller på udvikling, baseret på dyreforsøg.

### STOT - enkelt eksponering

Ikke klassificeret baseret på de tilgængelige oplysninger.

### STOT - gentagen eksponering

Ikke klassificeret baseret på de tilgængelige oplysninger.

### Komponenter:

#### Hexamethyldisiloxan:

Eksponeringsvej: Indtagelse

Vurdering: Ingen signifikante helbredsvirkninger påvist hos dyr ved koncentrationer på 100 mg/kg legemsvægt eller derunder.

Eksponeringsveje: Inhalation (damp)

Vurdering: Ingen signifikante helbredsvirkninger påvist hos dyr ved koncentrationer på 1 mg/l/6 t/d eller derunder.

Eksponeringsvej: Hudkontakt

Vurdering: Ingen signifikante helbredsvirkninger påvist hos dyr ved koncentrationer på 200 mg/kg legemsvægt eller derunder.

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006

MSDS: WAD

Version 3.00

Titel: Welland Klæbefjerner, pose

### **Octamethyltrisiloxan:**

Eksponeeringsvej: Indtagelse

Vurdering: Ingen signifikante helbredsvirkninger påvist hos dyr ved koncentrationer på 100 mg/kg legemsvægt eller derunder.

Eksponeeringsveje: Inhalation (damp)

Vurdering: Ingen signifikante helbredsvirkninger påvist hos dyr ved koncentrationer på 1 mg/l/6 t/d eller derunder.

### **Toksicitet ved gentagen dosering**

#### **Komponenter:**

##### **Hexamethylidisiloxan:**

Art: Rotte

Administrationsvej: Indtagelse

Bemærkninger: Baseret på testdata, art: Rotte

Administrationsvej: Inhalation (damp)

Bemærkninger: Baseret på testdata, art: Rotte

Administrationsvej: Hudkontakt

Bemærkninger: Baseret på testdata

##### **Octamethyltrisiloxan:**

Art: Rotte

Administrationsvej: Indtagelse

Bemærkninger: Baseret på testdata, art: Rotte

Administrationsvej: Inhalation (damp)

Bemærkninger: Baseret på testdata

### **Aspirationstoksicitet**

Ikke klassificeret baseret på de tilgængelige oplysninger.

#### **Komponenter:**

##### **Hexamethylidisiloxan:**

Bemærkninger: Materialet indeholder hexamethylidisiloxan (HMDS). Gentagen eksponeering for HMDS via inhalation hos rotter medførte akkumulering af protoporphyrin i leveren. Uden viden om den specifikke mekanisme, der fører til akkumulering af protoporphyrin, er relevansen for mennesker af dette resultat ikke kendt.

##### **Octamethyltrisiloxan:**

Bemærkninger: Materialet indeholder octamethyltrisiloxan (L3). Gentagen eksponeering for L3 via inhalation hos rotter medførte akkumulering af protoporphyrin i leveren. Uden viden om den specifikke mekanisme, der fører til akkumulering af protoporphyrin, er relevansen for mennesker af dette resultat ikke kendt.

## 12. MILJØOPLYSNINGER

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006

MSDS: WAD

Version 3.00

Titel: Welland Klæbefjerner, pose

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

##### Hexamethylsiloxan:

Giftighed for fisk: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbueørred)): 0,46 mg/l, eksponeringstid: 96 t

Bemærkninger: Baseret på testdata

Giftighed for alger: EC50 (Selenastrum capricornutum (grønne alger)): > 0,55 mg/l, eksponeringstid: 96 t

Bemærkninger: Ingen giftighed ved grænsen for opløselighed

Baseret på testdata.

M-faktor (akut giftighed for vandmiljø): 1

Giftighed for vandlopper og andre

vandlevende hvirvelløse dyr (kronisk giftighed): NOEC: 0,08 mg/l.

Eksponeringstid: 21 d

Art: Daphnia sp.

Bemærkninger: Baseret på testdata

Økotoksikologisk vurdering, kronisk giftighed for vandmiljø: Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

##### Octamethyltrisiloxan:

Giftighed for fisk: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbueørred)): > 0,019 mg/l, eksponeringstid: 96 t

Metode: OECD Test Guideline 203

Bemærkninger: Baseret på testdata

Ingen giftighed ved grænsen for opløselighed

Giftighed for vandlopper og andre vandlevende hvirvelløse dyr: EC50 (Daphnia magna (vandlopper)): > 0,020 mg/l

Eksponeringstid: 48 t, metode: OECD Test Guideline 202

Bemærkninger: Ingen giftighed ved grænsen for opløselighed

Giftighed for alger: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønne alger)): >0,0094 mg/l, eksponeringstid: 72 t

Metode: OECD Test Guideline 201

Bemærkninger: Ingen giftighed ved grænsen for opløselighed

Giftighed for fisk (kronisk giftighed): NOEC: > 0,027 mg/l

Art: Oncorhynchus mykiss (regnbueørred)

Metode: OECD Test Guideline 210, bemærkninger: Baseret på testdata

Ingen giftighed ved grænsen for opløselighed

Giftighed for vandlopper og andre vandlevende hvirvelløse dyr (kronisk giftighed): NOEC: > 0,15 mg/l, eksponeringstid: 21 d

Art: Daphnia sp.

Metode: OECD Test Guideline 211, bemærkninger: Ingen giftighed ved grænsen for opløselighed

Økotoksikologisk vurdering, akut giftighed for vandmiljø: Produktet har ingen kendte økotoksikologiske virkninger.

Kronisk giftighed for vandmiljø: Produktet har ingen kendte økotoksikologiske virkninger.

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

#### Komponenter:

##### Hexamethylsiloxan:

Bionedbrydelighed: Resultat: Ikke umiddelbart bionedbrydelig.

Stabilitet i vand: Halveringstid nedbrydning: 116 t pH: 7

Metode: OECD Test Guideline 111, bemærkninger: Baseret på testdata

##### Octamethyltrisiloxan:

Bionedbrydelighed: Resultat: Ikke umiddelbart bionedbrydelig.

Biologisk nedbrydning: 0 %, metode: OECD Test Guideline 310

Stabilitet i vand: Halveringstid nedbrydning: 329 t pH: 7

Metode: OECD Test Guideline 111, bemærkninger: Baseret på testdata

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006

MSDS: WAD      Version 3.00      Titel: Welland Klæbefjerner, pose

### 12.3 Bioakkumulationspotentiale

#### Komponenter:

##### Hexamethyldisiloxan:

Fordelingskoefficient: n-octanol/vand: oktanol/vand-fordelingskoefficient:  $\geq 4$ , bemærkninger: Baseret på testdata

##### Octamethyltrisiloxan:

Bioakkumulation: Art: Pimephales promelas (tykhovedet elritse)

Biokoncentrationsfaktor (BCF):  $\geq 500$ , metode: OECD Test Guideline 305

Bemærkninger: Biomagnifikationsfaktor  $< 1$

Fordelingskoefficient: n-octanol/vand: oktanol/vand-fordelingskoefficient:  $\geq 4$ , bemærkninger: Baseret på testdata

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data til rådighed

### 12.5 Resultat af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke relevant

### 12.6 Andre uønskede virkninger

Ingen data til rådighed

## 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

#### Bortskaffelse af produktet

:

Skal bortskaffes i overensstemmelse lokale bestemmelser vedrørende husholdningsaffald.

#### Bortskaffelse af emballage

:

Skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

### Vej (ADR)

UN-nr. : 3175

Korrekt  
forsendelsesbetegnelse : Faste stoffer med brændbar væske

Klasse : 4.1

Emballagegruppe : II

Trem-Card : Ikke relevant

Mærkater : Ikke relevant

Undtaget via bestemmelse 216 (forseglede pakker med mindre end 10 ml af en brændbar væske fra emballagegruppe 2, som er absorberet af et fast materiale, uden ubundet væske i pakken)

### Søtransport (IMDG)

UN-nr. : 3175

Korrekt  
forsendelsesbetegnelse : Faste stoffer med brændbar væske

Klasse : 4.1

Emballagegruppe : II

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006

MSDS: WAD	Version 3.00	Titel: Welland Klæbefjerner, pose
-----------	--------------	-----------------------------------

<b>Havforurening</b>	:	Ikke relevant
<b>Mærkater</b>	:	Ikke relevant
		Undtaget via bestemmelse 216 (forseglede pakker med mindre end 10 ml af en brændbar væske fra emballagegruppe 2, som er absorberet af et fast materiale, uden ubundet væske i pakken)

<b><u>Luft (IATA)</u></b>		
<b>UN-nr.</b>	:	3175
<b>Korrekt forsendelsesbetegnelse Klasse</b>	:	Faste stoffer med brændbar væske 4.1
<b>Emballagegruppe</b>	:	II
<b>Trem-Card</b>	:	Ikke relevant
<b>Mærkater</b>	:	Ikke relevant Undtaget via bestemmelse 216 (forseglede pakker med mindre end 10 ml af en brændbar væske fra emballagegruppe 2, som er absorberet af et fast materiale, uden ubundet væske i pakken)

### 15. FORSKRIFTMÆSSIGE OPLYSNINGER

<b><u>Mærkning i henhold til EØF-direktiv</u></b>		
<b>Symboler</b>	:	
<b>R-sætninger</b>	:	R11 Meget brandfarlig. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand.
<b>Sikkerhedssætninger</b>	:	Gælder ikke for mærkning af medicinske anordninger i henhold til artikel 1 5d i EU-forordning 1272/2008
<b><u>National lovgivning/bestemmelser</u></b>		
<b>Ozonnedbrydende kemikalier</b>	:	Produktet indeholder ingen ozonnedbrydende kemikalier, og der er ikke anvendt ozonnedbrydende kemikalier i forbindelse med produktionen.
<b><u>Status</u></b>		
<b>EINECS</b>	:	Alle indholdsstoffer er angivet eller undtaget
<b>TSCA</b>	:	Alle kemiske stoffer i materialet er medtaget på eller er undtaget fra angivelse på TSCA Inventory of Chemical Substances.

## SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1907/2006

MSDS: WAD      Version 3.00      Titel: Welland Klæbefjerner, pose

### 16. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Oplysningerne i nærværende sikkerhedsdatablad var så vidt vi ved, er informeret om og mener korrekte på udgivelsesdatoen. Oplysningerne har udelukkende til formål at fungere som en vejledning i sikker håndtering, brug, behandling, transport, bortskaffelse og frigivelse, og de skal ikke opfattes som en garanti eller en kvalitetsspecifikation. De inkluderede oplysninger vedrører kun det specifikke materiale, som identificeres i starten af nærværende sikkerhedsdatablad, og de er muligvis ikke valide, når det materiale, som omfattes af sikkerhedsdatabladet, anvendes i kombination med andre materialer eller i en proces, medmindre andet er angivet i teksten. Brugere af materialet skal læse oplysningerne og anbefalingerne i den specifikke kontekst, som er deres tilsigtede form for håndtering, brug, behandling og opbevaring, herunder en vurdering af egnetheden af det materiale, som omfattes af sikkerhedsdatabladet, i brugerens slutprodukt, hvis det er relevant.